



CABLE DE POSICIONAMIENTO

Modelo : 602



Producto Certificado
Escanea y descarga



Sistemas

Descripción

Línea o cuerda flexible que sirve para asegurar el arnés a un punto de anclaje mediante dos ganchos de 131mm (5.15") con una apertura de Ø19mm (0.74").

Cable que sirve para posicionar al usuario en lugares elevados con el fin de trabajar con ambas manos libres.

NO ES UN SISTEMA CONTRA CAÍDAS.




FM687317

Aplicaciones



Materiales



Medidas



Normatividad



Peso



Pruebas

RESISTENCIA ESTÁTICA

Ganchos	20 kN (4,500 lbs)
Compuerta lateral de gancho	1.5 kN (337 lbs)
Compuerta frontal de gancho	1 kN (225 lbs)
Cinta / Cuerda	22.2 kN (5,000 lbs)
Cadena / Acero	15 kN (3,300 lbs)

ACONDICIONAMIENTOS AMBIENTALES

Ambiente	23 °c	24 Horas
Congelado	-30 °c	2 Horas
Humedad / Frío	23 / -4 °c	1 y 4 Horas

RESISTENCIA CORROSIÓN

Ganchos y/o Cable	48 Horas
-------------------	----------

Producto probado en
Laboratorio acreditado por EMA
ISO/IEC 17025:2017
N° MMA-0354-040/12



UNE-EN 354 (2011)
602 CABLE DE POSICIONAMIENTO